

A moulded quality high-density polyurethane

Een kwalitatieve polyurethaan van hoge dichtheid
Un polyuréthane moulé de haute densité
Ein hochwertiger, hochdichter Polyurethanschaum
Poliuretano de alta calidad y de elevada densidad

ORAC nv/sa
Biekorfstraat 32
8400 Ostend, Belgium
T +32 (0)59 80 32 52
info@oracdecor.com
www.oracdecor.com

UM201 - 08/2020

MADE IN EU

TYPICAL PRODUCT ADVANTAGES

TYPISCHE PRODUCTVOORDELEN
AVANTAGES PRODUITS TYPIQUES
TYPISCHE PRODUKTVORTEILE
VENTAJAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO



Exclusivity & Creativity, a complete design range for a strong visual impact
Exclusiviteit & Creativiteit, een volledig design assortiment voor een grote visuele indruk
Exclusivité & Créativité, un assortiment design complet, pour une impression forte
Exklusivität & Kreativität, ein komplettes Design Sortiment für einen grossen visuellen Eindruck
Exclusividad & creatividad, un gama de diseño completo, para un fuerte impacto visual



Allows deep reliefs and ornamented profiles. Sharp edges for an optimal design
Diepe reliefs voor geornamenteerde profielen mogelijk. Scherpe randen voor een optimal design
Possibilité de relief pour des profils ornementés. Angles tranchants pour une conception optimale
Ermöglicht tiefe Reliefs für ornamentierte Profile. Scharfe Konturen für ein optimales Design
Posibilidad de piezas adornadas con relieves para dar dimensión. Líneas perfectas para un diseño óptimo



Can also be used in exterior applications and damp environments. Has to be painted with a special coating for outside use
Ook geschikt voor buitengebruik en in vochtige ruimtes. Dient met een kwalitatieve buitenverf overschilderd te worden
Convient aussi pour l'utilisation en plein air et en pièces humides. Doit être parachevé avec une peinture spéciale pour extérieur
Auch geeignet für Innen und Außen, sowie in Feuchträumen. Muss mit witterungsbeständige Fassadenfarben oder Lacken beschichtet werden
Se puede aplicar en el exterior y zonas húmedas (baños, cocinas, etc). Deberán cubrirse con un revestimiento especial para su uso en el exterior



Can be made in a flexible version (Reference + F)
Kan in flexibele versie worden gemaakt (Referentie + F)
Se produit également en version flexible (Référence + F)
Ist in flexibler Ausführung erhältlich (Referenz + F)
También está disponible en versión flexible (referencias + F)

GENERAL PRODUCT ADVANTAGES

ALGEMENE PRODUCTVOORDELEN
AVANTAGES PRODUITS GENERALES
ALLGEMEINE PRODUKTVORTEILE
VENTAJAS GENERALES DEL PRODUCTO



Primed products, for a smooth and matt surface and enhanced paint adhesion
Gepriemd, voor een glad en mat oppervlakte met goede verhechting
Avec primer, pour une surface lisse et mate et une bonne adhérence de peinture
Vorgrundiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbehftung
Con imprimación previa para una superficie lisa y mate con mejor adherencia de la pintura



Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting
Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid
Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV
Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit
Fácil de pintar con pintura cualitativa, para resistencia UV



Can be sanded
Schuurbaar
Peut être poncé
Reibbar, schleifbar
Se puede lijar



Ease of cutting and installation
Makkelijk te verzagen en te installeren
Facile à recouper et à installer
Einfach zu versägen und zu installieren
Fácil de cortar e instalar



Integrated V-fix for easy glueing
V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite zur besseren Kleberapplikation
El V-fix integrado para colar de manera más fácil

INSTALLATION

INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALACIÓN

ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX
VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX
GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX



Interior, porous and dry surface
Binnen, poreuze en droge ondergronden
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
Innen, poröse/saugfähig, und trockene Untergründe
Interior, superficies porosas y secas



Heavy profiles
Zware lijsten
Grandes moulures
Grosse Profilen
Perfiles pesados



Exterior, non-porous or humid surface
Buiten, niet-poreuze of vochtige ondergronden
Pose à l'extérieur, surfaces non poreuses ou environnement humide
Außen, nicht-poröser/saugfähige Untergrund oder Feuchträume
Exterior, superficies no porosas o ambientes húmedos



Seal wall/ceiling
Verbinding muur/plafond
Collage mur/plafond
Verbindung Wand/Decke
Adherencia techos/paredes




DecoFix Pro
Strong, water-based acrylic installation adhesive
FDP500 310ml | 7 > 8m
FDP600 4200ml | 65 > 110m



or
of
ou
oder
или



DecoFix Power
Very strong MS-Polymer-based installation adhesive
FDP700 290 ml | 7 > 8m



Joints between mouldings
Verbinding tussen profielen
Joints entre les profils
Nahtverbindungen zwischen Profilen
Uniones de los perfiles



DecoFix Extra
Polyurethane-based adhesive
FX200 310ml | min. 80m
FX210 tube 80ml | min. 20m



STORAGE AND INSTALLATION CONDITIONS

OPSLAG- EN PLAATSINGSVOORWAARDEN

CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE STOCKAGE

LAGER- UND INSTALLATIONSBEDINGUNGEN

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE INSTALACIÓN



Store profiles and adhesives at room temperature and wait 24 hours before installing.

Plaats profielen en lijmen 24 uur vóór de installatie op kamertemperatuur.

Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose.

Profilen und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur lagern.

Colocar molduras y adhesivos en el lugar 24 horas antes de la aplicación.

ORAC DECOR® CHARACTERISTICS

ORAC DECOR® KARAKTERISTIEKEN

ORAC DECOR® CARACTERISTIQUES

ORAC DECOR® EIGENSCHAFTE

CARACTERÍSTICAS DE ORAC DECOR®



Resistant to most common solvents and moisture

Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water

Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau

Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser

Resistente a la mayoría de los disolventes y agua



High heat resistance (max. 70°C)

Grote warmtebestendigheid (max. 70°C)

Résistant aux grands coups de chaleur (max. 70°C)

Große Temperaturbeständigkeit (Dimensionsstabil bis max. 70°C)

Resistente al calor (máx. 70°C)



Splitting resistant, no deterioration, dimensionally stable. Will not alter by time

Splijtresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel. Verandert niet in de tijd

Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle. Ne change pas dans le temps

Splissbeständig, kein ablaufen, Dimensionsstabil. Das Produkt verändert sich nicht mit der Zeit

Resistente a las grietas, sin deterioración, estabilidad dimensional. No se alterará con el tiempo



Acoustically neutral

Akoestisch neutraal

Acoustique neutre

Akustisch neutral

Acústicamente neutro



Not UV-resistant. UV-stable after final painting

Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit

Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV

Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit

No resistente a los rayos UV. La pintura final da la resistencia UV

TECHNICAL INFO

TECHNISCHE INFO

INFORMATION TECHNIQUE

TECHNISCHE INFO

INFORMACIÓN TÉCNICA



Composition: Polyurethane

Samenstelling: Polyurethaan

Composition: Polyuréthane

Inhaltsstoff: Polyurethaan

Composición: Poliuretano



Ozone depletion factor: 0 (CFC free)

Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)

Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)

Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)

Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)



Hardness: > 30 shore D

Härte: > 30 shore D

Dureté: > 30 shore D

Hardheid: > 30 shore D

Dureza: > 30 shore D



Contains no toxic products; free of asbestos, cyanides and formaldehyde

Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest, cyanides en formaldehyde

Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante, de cyanides, et sans formaldéhyde

Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest, Zyaniden und Formaldehyd

No contiene productos tóxicos; libre de asbestos, cianuros y formaldehído



Density: ±215 kg/m³

Densiteit: ±215 kg/m³

Densité: ±215 kg/m³

Dichte: ±215 kg/m³

Densidad: ±215 kg/m³



Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%

Waterabsorptie (na 24u): < 0.1%

Absorption d'eau (après 24h): < 0,1%

Wasseraufnahme (nach 24h): < 0.1%

Absorción de agua (después de 24 horas): < 0,1%



Thickness: 8 mm > 30 mm

Dikte: 8 mm > 30 mm

Épaisseur: 8 mm > 30 mm

Dicke: 8 mm > 30 mm

Espesor: 8 mm > 30 mm



Heat conductivity: λ = 0,029 W/mK

Warmtegeleidbaarheid: λ = 0,029 W/mK

Conductivité thermique: λ = 0,029 W/mK

Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,029 W/mK

Conductividad de calor: λ = 0,029 W/mK




Fire standard E. Standard not flame retardant. The Purotouch® products can be treated with a fire retardant paint to obtain fire standard C-s2, d0.

Brandklasse E. Standaard niet brandvertragend. The Purotouch® producten kunnen met een brandvertragende verf behandeld worden om EU-Norm Cs2d0 te halen.

Norme incendie E. A la base non résistant au feu. Nos produits purotouch® peuvent être protégés par une peinture ignifuge pour obtenir normes eu c-s2, d0.

Brandnorm E. Standard nicht-feuerhemmend. Unsere Purotouch®-Produkte können mit einer Brandschutzfarbe geschützt werden um EU Norm C-s2, d0 zu erhalten.

Norma contra incendios E. Estándar no resistente al fuego. Nuestros productos Purotouch® se pueden proteger con una pintura ignifuga para obtener Norma EU C-s2, d0.



Purotouch®: A+ VOC 0%

Indoor VOC (Volatile Organic Compounds) inhalation risk, scaled from A+ (very low emission) to C (high emission).

Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).

Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).

Riesgo de inhalación de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en interiores, en una escala de A+ (muy baja emisión) a C (alta emisión).